



Kørevejledning til flyttetrailere

TILKOBLING TIL BIL:

Bak hen til vognen og placer kuglekoblingen på trækkuglen. Pres håndtaget ned igen og kontrollere, at det sidder korrekt.

Sørg for sikkerhedswire er fastgjort til bilen, og sæt elstikket i bilens stikdåse. Påmonter altid sikkerhedswire i "øjet" på bilen. Er den ikke placeret heri, og du bliver stoppet, får du et klip i kørekortet.

Kontroller, at lysene virker.

Hæv næsehjulet og sving manuelle støtteben op og løs håndbremsen på traileren.

Dobbelttjek, at elkablet og sikkerhedswiren ikke rører jorden, inden du kører.

KØRSEL MED TRAILER:

Luk og lås døre. Fastgør evt. løst inventar og placer tunge ting over akslen for bedst mulig vægtfordeling.

Der må ikke være personer i traileren under kørsel.

EVT. OPSTILLING AF TRAILER:

Træk håndbremsen og sænk næsehjulet. Frakobel sikkerhedswire og elstikket til bilen. Frigør fra bilen.

Vær tillige under frakobling opmærksom på vægten af lasten i traileren. Bugseres traileren med overlast på næsehjulet, kan dette beskadige næsehjulet eller i værste fald forårsage skævvridning af trækvangler eller beslag.

Skru næsehjulet korrekt op og løs håndbremsen. Vær opmærksom på, at håndbremsen max må være trukket i 3 dage, ellers risikerer du, at bremsebakkerne sætter sig fast.



Påsæt evt. udlånt trailerlås på trækket.



EFTER BRUG:

Rengør trailer, herunder både affejning af gulv og evt. vægge.

AFKOBLING AF BIL:

Tag el-stikket ud og anbring det i holderen. Husk altid at hive i stikket og ikke i ledningen når strømstikket afmonteres.

Tag sikkerhedswiren af.

Traileren kobles af bilens anhængertræk: Næsehjulet udløses og sænkes så det rammer jorden. Hæv langsomt næsehjulet op, mens håndtaget udløses.

Så vidt muligt returnering af trailer samme sted som ved afhentning.

VED PROBLEMER:

Kontakt da omgående Kølemanden på tlf. 40 17 58 52.