DAIKIN

BLUEVOLUTION R32

perfera
gulv

DESIGNET TIL KOMFORT. OPTIMAL STYRING AF LUFTSTRØMME.

A+++ A++ A+ A B C D

SCOP 4,70

Fuld komfort. Opvarmning og køling i en enhed.

Indedel kombinerbar med forskellige udedele alt efter vejrforhold.

Lydsvag drift ned til 19 dBA. En af markedets mest lydsvage varmepumper.

Gulvopvarmningsfunktionen optimerer konvektionen ved at fordele varm luft fra bunden af enheden.

Varme plus-funktionen leverer en behagelig varme ved at simulere strålevarme i 30 minutter.

Varme-boost-funktionen opvarmer hurtigt dit hjem, når du starter varmepumpen. Setpunktstemperaturen nås 14% hurtigere end ved almindelige varmepumper (kun parvis opstilling).

VARMEPUMPEN FÅS BÅDE TIL DRIFT VED UDETEMPERATURER NED TIL -15°C OG -25°C

Indedelen kan indbygges smukt i væggen.

Flash streamer teknologi renser luften for allegener og lugte. Kan ikke anvendes til medicinske formål.

Blue fin behandling af varmeveksleren gør udedelen vejrbestandig og modstandsdygtig overfor det hårde nordiske klima.

Alle skruer og kabinettet i udedelen er pulverlakerede og varmegalvaniserede og ruster ikke.

Udedelen er udstyret med en særlig Daikin patenteret svingkompressor for stabil drift og lang levetid.

Mulighed for multikombination, hvor op til 3 indedele tilsluttes til kun 1 udedel (kun standard-modellen). Individuel styring af indedelene, når alle kører samme funktion, opvarmning eller køling.

Perfera gulvmodellen har dobbelt luftudblæsning, hvor luften blæses både op og ned for at skabe en jævn varmefordeling. Dine fødder forbliver varme og temperaturen i rummet er jævnt fordelt.

NYHED

24/7/365 **online &** **stemme**styring via app (integreret)

					Perfera gulv - R32 / FVXM-A + RXM-R[1]			Perfera gulv - XR / FVXM-A + RXTP[2]	
Effektivitetsdata		**Str.**	**kW**	**20 [3]**	**25**	**35**	**50**	**25**	**35**
Kølekapacitet		(min./nom./maks.)	kW		1,3/2,4/3,5	1,4/3,4/4,0	1,4/5,0/5,8	1,0/2,5/4,2	1,1/3,5/4,3
Varmekapacitet		(min./nom./maks.)	kW		1,3/3,4/4,7	1,3/4,5/5,8	1,4/5,8/8,1	1,0/3,2/5,7	1,1/4,0/6,2
Årsbaseret virkningsgrad (i overensstemmelse med EN14825)	Køling	Energiklasse			A+++	A++		A++	
		Pdesign[4]	kW		2,40	3,40	5,00	2,50	3,50
		SEER			8,55	8,11	7,30	6,50	6,10
	Opvarmning (gennemsnitsklima)	Energiklasse			A++	A++	A+	A++	
		Pdesign[5]	kW		2,30	2,80	4,10	2,50	3,00
		SCOP			4,65	4,63	4,31	4,70	4,60
Indendørsenhed (FVXM-A)		**Str.**	**kW**		**25**	**35**	**50**	**25**	**35**
Mål	Enhed	Højde x Bredde x Dybde	mm		600x750x238			600x750x238	
Lydeffektniveau	Køling/opvarmning		dBA		52/52	53/53	61/62	52/52	53/53
Lydtryksniveau	Køling	Høj/Lav/Stille drift	dBA		38/25/20	39/25/20	44/38/27	38/25/21[6]	39/25/21[6]
	Opvarmning	Høj/Lav/Stille drift	dBA		38/25/19	39/25/19	46/35/29	39/25/20[6]	39/25/20[6]
Udendørsenhed (RXM-R/RXTP)		**Str.**	**kW**		**25**	**35**	**50**	**25**	**35**
Mål	Enhed	Højde x Bredde x Dybde	mm		550x765x285		734x870x373	303x998x212	
Lydeffektniveau	Køling/opvarmning		dBA		58/59	61/61	62/62	61/61	
Lydtryksniveau	Køling/opvarmning		dBA		46/47	49/49	48/49	48/49	
Kølemiddel	Type				R-32			R-32	
	Påfyldning		kg		0,76		1,15	1,10	
Driftsområde	Opvarmning	Omgivelser	Min.~Max °CWB		-15 ~ +18			-25 ~ +18	

(1+2) Der ydes garanti i henhold til gældende garantiaftale. (3) Størrelse 20 er kun til multikombination (tilslut op til 3 indedele til 1 udedel). (4) Pdesign i hht. EN14825 ved 35°C omgivelsestemp. og 27°C rumtemp. (5) Pdesign i hht. EN14825 ved -10°C omgivelsestemp. og 20 °C rumtemp. (6) + 1dBA i stille drift RXTP-kombination

R32 - FREMTIDENS KØLEMIDDEL

R32 ER ET MILJØVENLIGT OG FREMTIDSSIKRET KØLEMIDDEL UDVIKLET AF DAIKIN. R32 gør din varmepumpe mere energieffektiv og reducerer miljøpåvirkningen med op til 68% i forhold til det traditionelle kølemiddel R410A.

Forhandlerstempel:

DAIKIN ER DIN INDEKLIMALEVERANDØR

Daikin er en innovativ markedsleder med mere end 95 års erfaring i udvikling og produktion af indeklimaløsninger. Daikin udvikler og producerer i Europa til Europa og har vundet adskillige priser for produkternes unikke design. Daikin er indeklimaspecialisten, der leverer kvalitet til markedet. Derfor skal du vælge Daikin, når du vælger varmepumpe eller klimaanlæg.

FØLG DAIKIN DANMARK PÅ FACEBOOK

MERE INFO: WWW.DAIKIN.DK

Udarbejdet af BKF-Klima A/S & Daikin Europe N. V. - Version 1 - FVXM-A-112020. Der tages forbehold for fejl og mangler.