



## Kørevejledning til alm. trailer / havetrailer

### TILKOBLING TIL BIL:

Bak hen til traileren. Placer sikkerhedswire henover krogen. Herefter placeres kuglekoblingen på trækkuglen. Pres håndtaget ned igen og kontroller, at det sidder korrekt.

Sæt elstikket i bilens stikdåse. Kontroller, at lysene virker.

Hæv næsehjulet og sving manuelle støtteben op og løsn håndbremsen på traileren.

Dobbelttjek, at elkablet og sikkerhedswiren ikke rører jorden, inden du kører.

### KØRSEL MED ALM. TRAILER/HAVETRAILER:

Luk og lås bagladet. Fastgør evt. løst gods og placer tunge ting over akslen for bedst mulig vægtfordeling.

Der må ikke være personer på traileren under kørsel.

Husk evt. korrekt afmærkning af gods, der stikker enten ud til siderne eller bagud.

Det er dit ansvar, hvis der sker skader, fordi der er faldet noget af traileren under kørslen.

Skulle du være så uheldig at tabe noget på f.eks. motorvejen, må du af hensyn til din egen og andres sikkerhed aldrig selv standse for at samle det op. Du skal i stedet ringe til Vejdirektoratet tlf. 80 20 20 60, så snart du kan det - eller bed en passager i bilen om at gøre det.

Hvad må der max. læsses i en trailer for at overholde reglerne:

F.eks.

- 18 stk. 40x40 fliser
- 18 sække tør muldjord a 50L
- 52 tørre lægter
- 36-40 skovfulde tørt grus.

Bliver du stoppet med en for tungt lastet trailer risikerer du en bøde - ultimativt en betinget frakendelse af dit kørekort.

### EVT. OPSTILLING AF ALM. TRAILER/HAVETRAILER:

Træk håndbremsen og sænk næsehjulet. Tag sikkerhedswire og elstikket til bilen. Frigør fra bilen.



Vær tillige under frakobling opmærksom på vægten af lasten i traileren. Bugseres traileren med overlast på næsehjulet, kan dette beskadige næsehjulet eller i værste fald forårsage skævvridning af trækvanger eller beslag.

Skru næsehjulet korrekt op og løsn håndbremsen. Vær opmærksom på, at håndbremsen max må være trukket i 3 dage, ellers risikerer du, at bremsebakkerne sætter sig fast.



Påsæt evt. udlånt trailerlås på trækket.

## EFTER BRUG:

Rengør trailer, herunder b.la. affejning af trailerlad.

## AFKOBLING AF BIL:

Tag el-stikket ud og anbring det i holderen. Husk altid at hive i stikket og ikke i ledningen når strømstikket afmonteres.

Tag sikkerhedswiren af.

Traileren kobles af bilens anhængertræk: Næsehjulet udløses og sænkes så det rammer jorden. Hæv langsomt næsehjulet op, mens håndtaget udløses.

Så vidt muligt returnering af trailer samme sted som ved afhentning.

## VED PROBLEMER:

Kontakt da omgående Kølemanden på tlf. 40 17 58 52.

Skulle du være så uheldig at tabe noget på f.eks. motorvejen, må du af hensyn til din egen og andres sikkerhed aldrig selv standse for at samle det op. Du skal i stedet ringe til Vejdirektoratet tlf. 80 20 20 60, så snart du kan det - eller bed en passager i bilen om at gøre det.